

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Características	Especificación
Intervalo de Medición de la Sonda	-40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
Tamaño de la Sonda: Punta de penetración (30032)	0.14 pulg. Dia x 3.98 pulg. L (3.5mm Dia x 101mm L), 3.28 ft (1m) cable de teflón
Punta redonda (20903)	0.15 pulg. Dia x 0.98 pulg. L (3.8mm Dia x 25mm L), 3.28 pies (1m) cable de teflón
Resolución de la Temperatura	0.1°F/°C
Precisión	±1.0°F de 14°F a 77°F (±0.5°C de -10°C a 25°C); ±2.0°F por encima de 77°F (±1.0°C por encima de 25°C) ±2.0°F por debajo de 14°F (±1.0°C por debajo de -10°C)
Capacidad de Datos	3823 puntos de datos
Tiempo de Descarga de Datos	2 segundos normalmente para 3823 puntos
Niveles de Alarma Programables	Niveles altos y bajos sobre todo el intervalo
Batería	(CR2032) 3.6V de Litio/18 meses
Dimensiones/Cuerpo	1.575" x 3.189" x 0.575" (40mm x 81mm x 13mm)
Cubierta	PC/ plástico ABS
Certificación	CE Mark, Trazable a NIST, Cumplimiento RoHS
Pantalla	LCD, LED Rojo de Alarma
Grado Impermeable	IP67 con la tapa de silicon puesta
Condiciones de Almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C) 0% a 95% HR
Requisitos mínimos del Sistema	Windows PC con XP o superior
Programación & Descarga	Conexión directa USB a la PC, Software FlashPDF Program Manager v4.4 o superior
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000.	