PRV trak

CADENA DE FRIO

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Característica	Especificación
Intervalo del sensor de temperatura interna	-40°F a 150°F (-40°C a 66°C)
Intervalo del sensor de temperatura externa	-40°F a 302°F (-40°C a 150°C)
Precision de la temperatura	±1°F (0.5°C) a 32°F a 150°F (0°C a 66°C) ±2°F (1°C) sobre todo el rango
Resolución de la temperatura	0.1°F/C
Capacidad de datos del registro	7,918 puntos de datos
Tiempo de la descarga de datos	5 segundos normalmente por cada 3,800 puntos de datos
Niveles de alarma programables	Niveles alto y bajo sobre todo el rango
Retraso de alarma de inicio	omite 1 a 16 puntos
Retraso de alarma de operación	0 a 79 minutos de retraso
Rango de intervalos del tiempo de registro	3 segundos a 24 horas
Retraso de inicio programable	0 segundos a 256 dias
Indicadores LED	roja:12-segundos parpadeando para alarma ; verde: para activa
Tipo y vida de la batería	CR2450 3v litio/ 1 año
Dimensiones / Cubierta	Cubierta de plástico ABS, 3.25 x 2.25 x .75 pulg. (8.3 x 5.7 x 1.9 cm.)
Resistente al agua	Resiste inmersión hasta seis pulgadas
Resistente a golpes	Soporta una caída de 3 pies a una superficie firme
Certificación	CE Mark por T.U.V.; Calibración trazable a N.I.S.T.
Requerimientos minimos del sistema	Compatible con IBM 486 con 4MB RAM, Windows XP o Vista
Requerimientos del software	Administrador del programa flashlink software, #20210
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000	