

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo del sensor de temperatura interna	-40°F a 150°F (-40°C a 66°C)
Precisión de la temperatura	±1°F (0.5°C) a 32°F a 150°F (0°C a 66°C) ±2°F (1°C) sobre todo el rango
Precisión de la humedad	±5% a 50% RH t 25°C
Rango de humedad de funcionamiento	1% a 99% RH
Temperatura de resolución	0.1°F/C
Capacidad de los datos de registro	10,339 puntos de datos
Tiempo de descarga de datos	5 segundos normalmente por cada 3,800 puntos de datos
Niveles de alarma programables	Niveles alto y bajo sobre todo el rango
Retraso de alarma de inicio	Omite 1 a 16 puntos
Retraso de alarma operativa	0 to 79 minutos de retraso
Rango de intervalos de tiempo de registro	3 segundos a 24 horas
Retraso de inicio programable	0 segundos a 256 días
Indicadores LED	roja:12-segundos parpadeando para alarma ; verde: para activo
Tipo y vida de la batería	CR2450 3v litio/ 1 año
Dimensiones / Cubierta	Cubierta de plástico ABS, 3.25 x 2.25 x .75 in. (8.3 x 5.7 x 1.9 cm.)
Resistente al agua	IP56
Resistente a golpes	Soporta una caída de 3 pies a una superficie firme
Certificación	CE Mark por T.U.V.; Calibración Trazable a N.I.S.T.
Requerimientos mínimos del sistema	IBM compatible 486 con 4MB RAM, Windows Xp o Vista
Requerimientos del Software	Administrador del programa, #20223
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000	