

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo de Medición	-40°F a 122°F (-40°C a 50°C)
Resolución de la Temperatura	0.1°C/0.2°F
Precisión	±1.0°F desde -4°F a 113°F; (±0.5°C desde -20°C a 45°C) ±2.0°F por encima de 113°F; (±1.0°C por encima de 45°C) ±2.0°F por debajo de -4°F; (±1.0°C por debajo de -20°C)
Capacidad de Datos	16,112 puntos
Tiempo de Descarga de Datos	5 segundos por 3823 puntos
Niveles de Alarma Programados de Fabrica	Alta 41°F/5°C, 30 min de inicio diferido Baja 33°F/0.5°C, 30 min de inicio diferido
Batería	Lithium Coin Cell
Dimensiones	1.93" x 3.62" x 0.67" (49mm x 92mm x 17mm)
Cubierta	Plástico ABS
Peso	1.6 oz. (45.36 gramos)
Resistencia a Golpes	Soporta caídas de 3 pies (1 meter) a una superficie dura
Certificación	CE Mark, Calibración trazable a NIST, Cumplimiento RoHS, Cumplimiento BSS 7061
Pantalla	LCD, LED rojo de alarma
Condiciones de Almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C) HR 0% a 95% sin condensación
Normas PDF	Cumple con ISO19005-1, PDF/A, 21 CFR Parte 11
Requisitos Mínimos del Sistema	PC con sistema operativo actual Windows Adobe Reader
Requisitos para la Descarga	Conexión directa de USB
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9000	