

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo de Medición	-40°F a 149°F (-40°C a 65°C)
Resolución de la Temperatura	0.1°F/°C
Precisión	±1.0°F de 14°F a 77°F (±.5°C de -10°C a 25°C); ±2.0°F por encima de 77°F (±1.0°C por encima de 25°C); ±2.0°F por debajo de 14°F (±1.0°C por debajo de -10°C)
Capacidad de Datos	3823 puntos
Tiempo de Descarga de Datos	2 segundos normalmente para 3823 puntos
Niveles de Alarma Programables	Los niveles altos y bajos durante todo el rango, aparecerán en la pantalla LCD
Batería	Batería Coin Cell de Litio
Dimensiones/Cuerpo	1.575" x 3.189" x .575" (40mm x 81mm x 13mm)
Funda	Plástico PC/ABS
Peso	1.3 oz. (36 gramos)
Resistencia a los Golpes	Resiste caídas de 3 pies (1metro) en superficies duras
Certificación	CE Mark, Trazabilidad NIST y Cumplimiento RoHS
Pantalla	Pantalla LCD, LED rojo de Alarma
Grado Impermeable	A prueba de salpicaduras IP54 (con la tapa de silicon puesta)
Condiciones de Almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C) 0% a 95% de HR sin condensación
Requisitos Mínimos del Sistema	Windows PC con XP o superior
Requisitos para Descarga	Conexión USB directa a la PC. Visualizar los datos con el software gratuito FlashPDF descargado desde nuestra página web y el Adobe Reader 7.0 o superior.