

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo de medición	-40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
Resolución de la temperatura	0.1°F/°C
Precisión	±1.0°F de 14°F to 77°F (±.5°C de -10°C to 25°C); ±2.0°F arriba 77°F (±1.0°C arriba 25°C) ±2.0°F abajo 14°F (±1.0°C abajo -10°C)
Capacidad de datos	3824 puntos
Tiempo de la descarga de datos	5 segundos normalmente por cada 3800 puntos de datos
Programable de fábrica	Niveles alto y bajo sobre todo el rango, que se muestran en la pantalla LCD
Batería	(CR2032) 3V Litio/18 meses
Dimensiones	1.962" x 3.423" x .575" (50mm x 87mm x 15mm)
Funda	ABS plastico
Peso	1.6 oz. (45.36 gramos)
Resistente a golpes	Soporta una caída de 3 pies a una superficie firme
Certificación	CE Mark, NIST trazable, cumple con ROHS
Visualización	LCD, Red LED Alarma
Grado impermeable	IP56
Condiciones de almacenaje	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C) 0% to 95% RH w/o condensation
Requerimientos minimos del sistema	Windows PC con 2000, XP o sistema operativo NT
Requerimientos del software	In-Transit FlashLink CT Software package #20178, and/or FlashPDF software package #20163 (both include CT-USB adapter)
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000	