

Product Specifications

gama - temperatura: -20 a 85 ° C

gama - Humedad: 0 a 100% de humedad relativa

Resolución - Temperatura: 0,1 ° C

Resolución - Humedad: 0,1% de humedad relativa

exactitud - temperatura: ± 0,5 ° C (0 a + 45 ° C), ± 1 ° C (-20 a + 70 ° C)

exactitud - Humedad: ± 2% hr @ + 25 ° C (10 a 90% de humedad relativa)

histéresis - Humedad: ± 1% de humedad relativa

Memoria: 2 x 8000 lecturas

frecuencia de muestreo: 0,1 a 255 minutos

de la batería: 3,6 voltios mitad AA de litio

de la pila: 2 años como mínimo

tipo de sensor: Temperatura: de silicón banda prohibida - Humedad: polímero de capacitancia

Pantalla: 2 LEDs

Dimensiones: 76 x 23 mm

peso: 80 gramos


Material de la caja: plástico ABS con aditivo anti-bacteriana Biomaster

país de fabricación: Reino Unido

la garantía: dos años

resistencia al agua / polvo: resistente al agua

escala de medición: Celsius / Fahrenheit y% de humedad relativa



Cadena de Frio, brindando soluciones www.prvtrak.com

