

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo de Temperatura	Interna: 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) Aguja Externa: -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C)
Intervalo de Humedad	Interno: 20% a 90%
Precisión de la Temperatura (Int. & Ext.)	±1.8 °F (1 °C) de -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)
Precisión de la Humedad (Interna)	±5% H.R. de 35% a 85% H.R. en 77 °F (25 °C)
Sensor de Temperatura Externa	Longitud Cable: 10 pies / 3 m.; Aguja: 30mm (L) x 5mm (dia.) de la punta
Resolución	1% de H.R., temperatura 0.1 °F / 0.1 °C
Actualización de la Pantalla de Lectura	10 Segundos
Tamaño de la Pantalla	3.11 pulg. (ancho) x 2.79 pulg. (alto) (79 mm x 66 mm)
Altura del Carácter dentro de la Pantalla	1.06 pulg. (17mm)
Tamaño del Producto	3.85 pulg. (ancho) x 4.33 pulg. (alto) x .82 pulg. (profundidad) (98 mm x 110 mm x 21 mm)
Peso	2.4 oz. (68 g)
Funda	Policarbonato y plástico ABS
Sensor	Temperatura: termistor Humedad: película de polímero de capacitancia electrónica
Batería	2 pilas AAA (cada uno)
Ajuste de Alarma de Congelación	Al prepararse, la alarma sonará cuando la temperatura exterior sea < 32 °F (0 °C)
Grado Impermeable	IP67 (solo la aguja)
Certificación / Calibración	CE mark / Trazable a N.I.S.T.
DeltaTrak manufactures products under an ISO 9000 registered quality management system	