

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Característica	Especificación
Intervalo de Medición	Humedad: 20-90% HR en intervalo de 15-50 °C / 59-122 °F Humedad: 25-90% HR en intervalo de 5-50 °C / 41-122 °F Humedad: 30-90% HR en intervalo de 0-50 °C / 32-122 °F Temperatura: 0-50 °C / 32-122 °F Visualización de exactitud solo entre el intervalo de medición
Precisión de la Visualización	Humedad: ±3% (en intervalo de 30-90% solamente) Temperatura: ±1 °C / ±2 °F
Resolución de la Visualización	Humedad: 1% Temperatura: 1 °C / 2 °F
Actualización de la Pantalla de Lectura	5 segundos
Batería	1.5 volt, 1 pila AAA o equivalente
Tamaño de la Pantalla	52mm (ancho) x 13mm (alto) / 2.05 pulg. (ancho) x 0.51 pulg. (alto)
Tamaño del Producto	138mm (ancho) x 23mm (alto) x 20mm (profundidad) / 5.43 pulg. (ancho) x 0.91 pulg.(alto) x 0.79 pulg.(profundidad)
Peso del Producto	35.9g/1.27 oz
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000.	